



BAĞLANTI ELEMANLARINDA KULLANILAN VİDA ÇEŞİTLERİ VE STANDARTLARI


DIN 3852-1/2 (Form A)
O-halkalı sızdırmazlık




DIN 3852-1/2 (Form B)
Sızdırmazlık yüzeyli




DIN 3852-11 (Form E)
Contalı



ISO 8434-1 ve 3
O-halkalı sızdırmazlık




ISO 8434-2
O-halkalı sızdırmazlık



Sabitlenme somunlu
ayarlanabilir bağlantı elemanı

met d	h14 d3	min d4* d4**	-0,2 d5	-0,1 d6	d7	min b1	max a1
M8x1	12	13				8	1
M10x1	14	15 16,5	13,9	14,9	15,5	8	1
M12x1,5	17	18 20	16,9	17,9	18,5	12	1,5
M14x1,5	19	20 21,5	18,9	19,9	20	12	1,5
M16x1,5	21	23 24,5	21,9	22,9	23	12	1,5
M18x1,5	23	25 27,5	23,9	24,9	26	12	2
M20x1,5	25	27 30	25,9		28	14	2
M22x1,5	27	28 31,5	26,9	27,9	29	14	2,5
M26x1,5	31	33 36,5	31,9		35	16	2,5
M27x2	32	33 37,5	31,9	32,9	36	16	2,5
M33x2	39	41 45	39,9	40,9	43	18	2,5
M42x2	49	51 55	49,9	50,9	53	20	2,5
M48x2	55	56 62,5	54,9	55,9	59	22	2,5



met | Didactic

DIN 3852 düz metrik vida.

met d	h14 d3	min d4* d4**	-0,2 d5	-0,1 d6	d7	min b1	max a1
G1/8	14	15 17	13,9	14,9	16	8	1
G1/4	18	20 21,5	18,9	19,9	21	12	1,5
G3/8	22	23 25,5	21,9	22,9	24	12	2
G1/2	26	28 30	26,9	27,9	28,5	14	2,5
G3/4	32	33 37	31,9	32,9	35	16	2,5
G1	39	41 46	39,9	40,9	45,5	18	2,5
G1 1/4	49	51 57	49,9	50,9	52,5	20	2,5
G1 1/2	55	56 63,5	54,9	55,9	58,5	22	2,5

* DIN 7603 standardına göre sızdırmazlık halkası
kullanılacak olursa gerekir.

** d7 ile uyuşur